EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA12585118

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/02/2025	25000559

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 20/02/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083Z304

(9) RAISON SOCIALE : CTPL VL

(3) COORDONNÉES : 319 RUE LAVOISIER
ZI TOULON EST
83210 LA FARLEDE

Tel : 04-94-48-87-68

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 025D1110

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FX-509-EB (F)	16/02/2021	16/02/2021

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	BOXER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3YDCNFC12R28952	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10PGTCT120T012	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

185347

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARG, ARD
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARG, AVD, AVG, ARD
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G, D
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+2.3m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	5%		16%	
Forces verticales	1443daN		978daN	
Frein de service				
Force de freinage:	529daN	539daN	404daN	398daN
Déséquilibre (<20%):	2%		2%	
Force de freinage (efficacité):	529daN	539daN	404daN	398daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	77%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 22%			

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m-1) C4: 00.40 - C5: 00.39 - C6: 00.42 - Moyenne: 0.40

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.5%	-1.2%